

Hitsauslauseke – Suojeluohjeet

Ohjeet koskien sertifiointia ja erityisiä varotoimenpiteitä hitsauksen ja muun tulityön yhteydessä.

Sen lisäksi mitä Kohdassa 17-5 (c) Pohjoismaisissa Merivakuutusehdoissa (Plaani) on sanottu, sovelletaan seuraavia suojeluohjeita:

Tulityö määritellään työksi, jossa koneita tai työkaluja käytettäessä syntyy kipinöitä ja kuumuutta joka voi aiheuttaa tulipalon. Tulityö sisältää avotulen, kuumailman ja hitsauksen sekä leikkaavan ja/tai hankaavan työkalun käytön.

Sertifiointivaatimus. Henkilöillä, jotka käyttävät koneita ja työkaluja tulityöksi määritellyssä työssä pysyvästi tätä varten suunnitellun tulenkestävän työpaikan ulkopuolella, tulee olla voimassaoleva Norjan palosuojeluyhdistyksen tai Pohjoismaisen kumppanuusorganisaation myöntämä tulityökortti suunnitellun kaltaista työtä varten.

Seuraavat varotoimenpiteet on huomioitava sekä ennen tulityön suorittamista, sen aikana ja sen suorittamisen jälkeen:

- työalue ja sen välitön ympäristö on puhdistettava tulenarasta roskasta,
- kaikki työalueella tai sen läheisyydessä oleva tulenarka materiaali on poistettava tai suojattava,
- tulenarat rakennuksen osat on tarkastettava ja suojattava,
- aukot lattioissa, seinissä ja katoissa on suljettava,
- Hyväksytty sammutuskalusto on pidettävä helposti saatavana työpaikalla.
Sammutuskalustona on vähintään oltava kaksi 6 kilon käsisammutinta tai vähintään $\frac{3}{4}$ tuuman paksuinen sammutusletku, jossa on vesi päällä suukappaleeseen asti,
- palovahdin on oltava läsnä työn ja taukojen aikana sekä tunnin ajan työn lopettamisen jälkeen.

Mikäli näitä suojeluohjeita rikotaan, vakuutuksenantajan vastuuta voidaan vähentää tai poistaa se kokonaan; katso Plaanin Kohta 3-25.

